



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3 Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Zestawienie produktów wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych, dla których przeznaczona jest wskazana ilość produktów (wg rozdzielnika)

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	SUW Miedary	SUW Zawada	ZUW Dzieckowice	ZUW Goczałkowice	OES Czarny Las	OES Mikołów	OES Zagórze	Zapora Goczałkowice	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	RAZEM
1.	Jednożyłowy przewód giętki w izolacji polwinitowej LgY 1x2,5mm ² (H05V-K) do połączeń w obwodach sterowania i sygnalizacji, napięcie znamionowe 300/500V, kolor żółto-zielony, zgodność z normą PN-87/E-90054 i PN-EN 50525-2-31.	mb.															100	100
2.	Kabel do elektronarzędzi 2x1,5mm ² z wtyczką zalewaną o dł. 3 mb.	szt.				1	5		2	3	1	1						13
3.	Kabel do elektronarzędzi 3x2,5mm ² z wtyczką zalewaną o dł. 5 mb.	szt.	3			1			2		2	1	5	4				18
4.	Kabel komputerowy FTP 4x2x0,5mm ² do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych, skrętka o izolacji polwinitowej, temperatura układania od 0...+50oC, rezystancja izolacji >5000MΩ/km, wykonanie wg PN-EN-50173, EN 50173 i ISO/IEC 61156-5.	mb.				50				610							2000	2 660
5.	Kabel światłowodowy jednomodowy, ośmiowłóknowy w izolacji poliwinylowej, 8JG.652 Z-XOTKtdD, OPTIX kabel Aramid Z-XOTKtdD: lekka konstrukcja jednotubowa (~20kg/km), średnica (~5.0mm), żel i konstrukcja blokująca wodę (WB), powłoka HDPE, odporność na promienie UV, zakres temperaturowy -40°C – 70°C, wzmocniony 2 prętami ARP (ø 0.4mm) oraz włóknami aramidowymi, całkowicie dielektryczny – odpowiednik Aramid Z-XOTKtdD. Maksymalne napięcie instalacyjne: 1200N.	mb.															2000	2 000
6.	Kabel zasilający 4x1mm ² (4 otwory), o długości 10mb (jeden odcinek), przeznaczony do zasilania pompy np. ZWQ 2200 IBO.	szt.											10					10
7.	Przewód DY 1,5 mm ² 450/ 750V jednożyłowy brązowy (czarny, zielony), drut miedziany.	mb.		100														100
8.	Przewód DY 1,5 mm ² 450/ 750V jednożyłowy, drut miedziany, zielono-żółty.	mb.		100														100
9.	Przewód DY 1,5mm ² 450/750V jednożyłowy drut miedziany kolor czarny.	mb.		100														100

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	SUW Miedary	SUW Zawada	ZUW Dzieńkowice	ZUW Goczałkowice	OES Czarny Las	OES Mikołów	OES Zagórze	Zapora Goczałkowice	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	RAZEM
10.	Przewód DY 1,5mm ² 450/750V jednożyłowy drut miedziany kolor czerwony.	mb.		100														100
11.	Przewód DY 1,5mm ² 450/750V jednożyłowy drut miedziany kolor niebieski.	mb.		100														100
12.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY 3x1,5mm ² z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN-87/E-90056.	mb.			50	50						100			30			230
13.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY 3x2,5mm ² z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN-87/E-90056.	mb.				50												50
14.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY, 5x1,5mm ² w izolacji i powłoce polwinitowej, okrągły.	mb.			50													50
15.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 2x1mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.														20		20
16.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 3x1,5mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.				50										60		110
17.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 3x1mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.							50	100						50		200
18.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 3x2,5mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.												100		40		140
19.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 4x1,5mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.						100										100

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	SUW Miedary	SUW Zawada	ZUW Dzieńkowice	ZUW Goczalkowice	OES Czarny Las	OES Mikołów	OES Zagórze	Zapora Goczalkowice	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	RAZEM
20.	Przewód elektroenergetyczny gięty - linka H05VV-F / OWY 3x1,5mm2 z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V.	mb.	50			50				200						30	500	830
21.	Przewód elektroenergetyczny gięty - linka H05VV-F / OWY 3x2,5mm2 z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V.	mb.	25							200			50			30	300	605
22.	Przewód elektroenergetyczny prądowy YKY/NYY-J 0,6/1kV 3x2,5mm2 drut do ziemi z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polwinitowej.	mb.															500	500
23.	Przewód instalacyjny LgY 1x1,5mm2 H07V-K - czarny.	mb.	25						10	100				20				155
24.	Przewód instalacyjny LgY 1x1,5mm2 H07V-K - niebieski.	mb.	25						10	100				20				155
25.	Przewód instalacyjny LgY 1x1,5mm2 H07V-K - żółto niebieski.	mb.	25							100				20				145
26.	Przewód instalacyjny LgY 1x2,5mm2 H07V-K - czarny.	mb.							10	100				25				135
27.	Przewód instalacyjny LgY 1x2,5mm2 H07V-K - niebieski.	mb.							10	100				25				135

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	SUW Miedary	SUW Zawada	ZUW Dzieńkowice	ZUW Goczałkowice	OES Czarny Las	OES Mikołów	OES Zagórze	Zapora Goczałkowice	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	RAZEM
28.	Przewód instalacyjny LgY 1x2,5mm ² H07V-K - żółto niebieski.	mb.								100				25				125
29.	Przewód jednożyłowy linka 0,75mm ² czarny.	mb.				50								10				60
30.	Przewód jednożyłowy linka 0,75mm ² czerwony.	mb.												10				10
31.	Przewód jednożyłowy linka 0,75mm ² niebieski.	mb.												10				10
32.	Przewód LIYCY 4x1,5mm ² .	mb.									150							150
33.	Przewód OMY 2x0,5mm ² 300/300V H03VV-F, kolor biały.	mb.		200														200
34.	Przewód OMY 2x0,75mm ² H03VV-F 300V, kolor biały.	mb.												50				50
35.	Przewód OMY 2x1,0mm ² H03VV-F 300V, kolor biały.	mb.						100									1000	1 100
36.	Przewód OMY 2x1,5mm ² H03VV-F 300C, kolor biały.	mb.								100								100
37.	Przewód oponowy warsztatowy w izolacji i oponie gumowej OW 3x1,5mm ² (HO5RR-F), linka o żyłach miedzianych Cu, napięcie znamionowe 300/500V, zgodność z normą PN-91/E90104.	mb.												100				100
38.	Przewód oponowy warsztatowy w izolacji polwinitowej OWY 5x2,5mm ² (HO5VV-F), linka o żyłach miedzianych, napięcie znamionowe 300/500V, zgodność z normą PN-92/E90104.	mb.											50					50
39.	Przewód prądowy OWY 500V 2x0,75mm ² (H05VV-F).	mb.		200														200
40.	Przewód prądowy OWY 500V 3x1mm ² (H05VV-F).	mb.		200														200
41.	Przewód prądowy OWY 500V 5x1mm ² (H05VV-F).	mb.		200														200
42.	Przewód prądowy OWY 500V 5x10mm ² (H05VV-F).	mb.		90														90
43.	Przewód przyłączeniowy w izolacji gumowej z wtyczką, 2x1,5mm ² , 16A, IP-44, o długości 3mb, wtyk prosty lub kątowy zalewany, końcówki zaciśnięte - tulejki mosiężne.	szt.											4	6				10
44.	Przewód przyłączeniowy w izolacji gumowej z wtyczką, 3x1,5mm ² , 16A, IP-44, o długości 3mb, wtyk prosty lub kątowy zalewany, końcówki zaciśnięte - tulejki mosiężne.	szt.													5			5
45.	Przewód telefoniczny ziemny, żelowany XZTMKMXpw 3x2x0,5mm ² .	mb.					250											250
46.	Przewód YLY 4x1,5mm ² .	mb.									100							100

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	SUW Miedary	SUW Zawada	ZUW Dzieckowice	ZUW Goczałkowice	OES Czarny Las	OES Mikołów	OES Zagórze	Zapora Goczałkowice	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	RAZEM
47.	Przewód zasilający do pompy z dławicą, blaszką, mocowanie na dwie śruby rozstaw otworu 34mm. Przewód zasilający przystosowany do pompy zanurzeniowej z dławicą blaszką małą, na dwie śruby, przeznaczony do pompy np. Omnigena IBO Dane techniczne: - jedno fazowy 3-żyłowy H07 3x1mm2, - długość przewodu: 10mb (jeden odcinek), - rozstaw otworów 34mm (zew. 40mm, wew. 28), - średnica otworów fi 6mm, - średnica dławicy od strony pompy w najszerszym miejscu 20mm.	szt.											10					10

ADRESY MIEJSC DOSTAW ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DOSTAWY

1. ZUW Goczałkowice: ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice-Zdrój; tel: 32-210-30-51 (osoba odpowiedzialna Alicja Jabłońska; e-mail: magazyn09@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:

- ZUW Goczałkowice
- SUW Czaniec
- Zapora Goczałkowice

2. SUW Zawada: ul. Bytomska 6; 42-674 Karchowice; tel: 32-233-78-34 (osoba odpowiedzialna: Ewa Burda; e-mail: magazyn12@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:

- SUW Zawada
- SUW Miedary
- SUW Kozłowa Góra
- OES Czarny Las

3. ZUW Dzieckowice: ul. Wodna 3; 41-407 Imielin; tel: 32-222-34-34 (osoba odpowiedzialna: Agnieszka Jochemczyk lub Irena Malicka; e-mail: magazyn23@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:

- ZUW Dzieckowice
- SUW Będzin
- SUW Łazy
- SUW Maczki
- OES Mikołów
- OES Zagórze
- Wydział Administracji
- Wydział Ochrony

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy