

Pieczęć Wykonawcy

Opis produktów objętych dostawą/Formularz cenowy

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic oraz materiałów ochronnych z podziałem na 11 części:

Część IV: Dostawa rękawic

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ZUW Goczałkowice	ZUW Dzieckowice	SUW Będzin	SUW Bielska	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	SUW Miedary	SUW Zawada	OES Mikolów	OES Zagórze	OES Żory	OGW Chorzów	Przepompownia Urbanowice	Przepompownia Paprocany	Zbiorniki wodne	Wydział Dezynfekcji Wody	Wydział Transportu Piekary Śl.	Wydział Badania Wody - Katowice	Wydział Badania Wody - Goczałkowice	Wydział Badania Wody - Muczeki	Stacja Regeneracji Węgla Aktywnego	Wydział Pomiarów i Automatyki	Razem	Cena jednostkowa netto	Stawka Vat	Wartość netto	Wartość brutto	Produkt/ model		
1	Rękawice pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym, o grubości w zakresie: 0,5 do 1,80 mm. Wykonane w całości z mieszanki na bazie lateksu kauczuku naturalnego. Część chwytna i grzbietowa rękawic chropowata, by zapewnić pewny chwyt, wnetrze rękawic gładkie, wkład: bawełniany. Normy: EN 420, EN 374, EN 388 (3 1 2 1) Rozmiary 9, 11. np. Ludwik, VE 990OR albo inny o w/w parametrach	para		3																							3							
	Rozmiar: 9			1																								1						
	11			2																								2						
2	Rękawice pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym, o grubości w zakresie: 0,5 do 1,25 mm. Wykonane z mieszanki na bazie lateksu kauczuku naturalnego. Część chwytna i wnetrze rękawic gładkie. Odporność na przesiąkanie - szczelne. Normy: EN 420, EN 374, EN 388 (4 1 2 1) Rozmiary 9, 11. np. Antek, VE 920 albo inny o w/w parametrach	para		23	14																			5				42						
	Rozmiar: 9			14																				5				19						
	11			9	14																							23						
3	Rękawice pięciopalcowe, montażowe, manualne, wykonane z elastycznego syntetycznego materiału polimerowego albo poliamidowego (minimum 50% powierzchni), dłoń i palce pokryte warstwą czarnego pianionego nitylu, rękawica obszyta na końcu nicią, wnetrze rękawicy gładkie. Normy: EN420, EN388 (3 1 2 1), Kat. II. Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11. np. Granberg 114.0755, G-REX F09 albo inny o w/w parametrach	para	150	80		60	140	60		36				62	20					44		20				40	30	742						
	Rozmiar: 8						70		24						10													104						
	9		55	50		30		30		12				20	10					22		5					5	239						
	10		55	30		30	70	30						20						22		5				40	15	317						
	11		40											16								10					10	76						
	12													6														6						
4	Rękawice pięciopalcowe z drelichu bawełnianego. Część chwytna i grzbietowa ręki powlekana szorstkowaną gumą/ nitylem. Zakochczone ściągaczem. Normy: EN 420, EN 388 (3 1 1 1) Rozmiar uniwersalny. np. X-CITAN albo inny o w/w parametrach	para									75		250							12		30						367						
5	Rękawice ochronne pięciopalcowe, ocieplane, wykonane z przędzy akrylowej, powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, trudnościaralne i odporne na zużycie, odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć. Normy: EN 420, EN 388 (2 2 4 1), EN 511. Rozmiary 8, 9, 10, 11. np. RWD albo inny o w/w parametrach	para	20	21		10		10	20			20	80				20	10								7	30	248						
	Rozmiar: 8			2																								2						
	9		10	16				10				10	20													2	5	73						
	10		10	3		10			20			10	30				20	10								5	15	133						
	11												30															10	40					
6	Rękawice robocze pięciopalcowe wykonane z drelichu. Wzmocnione skórą bydlęcą dwoinową z przeszyciem na dłoni. Od wewnątrz wypodszewkowane. Normy: EN 420. Rozmiar uniwersalny. np. RSC albo inny o w/w parametrach	para				10	20					30					30	10		36	30							166						

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ZUW Goczałkowice	ZUW Dzieckowice	SUW Będzin	SUW Bielska	SUW Czarniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Marzki	SUW Mielary	SUW Zawada	OES Mikołów	OES Zagórze	OES Żory	OGW Chorzów	Przepompownia Urbanowice	Przepompownia Paprocany	Zbiorniki wodne	Wydział Dezynfekcji Wody	Wydział Transportu Piekary Śl.	Wydział Badania Wody - Katowice	Wydział Badania Wody - Goczałkowice	Wydział Badania Wody - Masezki	Stacja Regeneracji Węgla Aktywnego	Wydział Pomiarów i Automatyki	Razem	Cena jednostkowa netto	Stawka Vat	Wartość netto	Wartość brutto	Produkt/ model				
7	Rękawice ochronne bawełniane pięciopalcowe wzmocnione skórą kozią w części dłoni oraz palców i kciuka, zakończone zapieczeniem na rzep. Normy: EN 420, EN 388 (2 1 2 1). Rozmiary 9, 10, 11. np. HAND FLEX 4011 albo inny o w/w parametrach	para	350	110	30		140		60	60		75	300	40		20	20	10	100	12					30		1357									
	Rozmiar: 9		135	80			70		5			25		5		10	10	5	100	6								436								
	10		135	30			70		50	60		40	200	20		10	10	5		6						30		666								
	11		80		30				5			10	100	15			10	5										255								
8	Rękawice pięciopalcowe gumowe. Wewnątrz fłokowanie bawełną. Powierzchnia chwytna przeciwślizgowa. Zabezpieczenie dłoni przed cieczami, detergentami oraz chemią nieagresywną. Normy: EN 420. Rozmiary 8, 9, 10. np. ANSELL ALPHATEC 87-190, IDEALL YELLOW albo inny o w/w parametrach	para	20	40	10				50	24	20						20							72			256									
	Rozmiar: 8		15	6						24														44				89								
	9		5	22													20							28				75								
	10			12	10				50		20																	92								
9	Rękawice wykonane z dzianiny, powlekane wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, trudnościieralne i odporne na zużycie, odporne na rozdzarcie i powstawanie pęknięć. Normy: EN 420 i EN 388 (3 1 3 1). Rozmiar uniwersalny. np. RECODRAG SB albo inny o w/w parametrach	para	50	60	30	30	80	40	60				100				20	5	100	36						60	671									
10	Rękawice pięciopalcowe wykonane z dzianiny w całości powleczone PVC. Mankiet z dzianiny. Normy: EN 420 i EN 388 (4 1 2 1). Rozmiar uniwersalny. np. RPCVS albo inny o w/w parametrach	para		26	10		50		20																		106									
11	Rękawice jednorazowe nitylowe, bezpudrowe, oburęczne, nieciałowe; zabezpieczające skórę rąk przed działaniem substancji chemicznych i bakteriami, cieczami i zabrudzeniem; teksturowane końcówki palców gwarantujące pewny chwyt śliskich przedmiotów; op.= 100 szt. Normy: EN 420, EN 374. Rozmiary 7, 8, 9, 10. np. Nitylex, Granberg 114.622 albo inny o w/w parametrach	op.	10	6	1		2	12		4	4	1										60	13	15	6		134									
	Rozmiar: 7		5				12															20	6				43									
	8		5	3			2			2												30	13	7			62									
	9		1							2	2											10	2	6			23									
	10			2	1						2	1																6								
12	Rękawice jednorazowego użytku wykonane z winylu; bezpudrowe, Klasa I, op.= 100 szt. Normy: EN 420. Rozmiary 8, 9, 10. np. Vinyflex albo inny o w/w parametrach	op.		2	1				1			1										20					25									
	Rozmiar: 8			1								1										10					11									
	9			1																		5					7									
	10				1				1													5					7									
13	Rękawice jednorazowego użytku wykonane z elastycznego i wytrzymałego lateksu. Elastyczne, dopasowujące się do kształtu dłoni. op. = 100 szt. Normy: EN 420, EN 374. Rozmiary 8, 9, 10. np. MERCATORMEDICAL COMFORT, RLAT SANTEX albo inny o w/w parametrach	op.				2													3	4						3	12									
	Rozmiar: 9					2													3	4							2	11								
	10																										1	1								
14	Wyłącznie dla Oddziałów Eksploatacji Sieci: Rękawice pięciopalcowe wodoszczelne. Dłoń w całości pokryta nitylem. Dodatkowa druga szorstka powłoka z pianki nitylowej na części chwytnej i palcach. Rękawice o dobrym dopasowaniu i dużej zgrzeźności. Normy: EN 420 i EN 388 (3 1 2 1). Rozmiary 8, 9, 10. np. VV 636 albo inny o w/w parametrach	para											60	24														84								
	Rozmiar: 8												10															10								
	9												30	12														42								
	10												20	12														32								

Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ZUW Goczałkowice	ZUW Dzieckowice	SUW Będzin	SUW Bielska	SUW Czarłec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	SUW Miedary	SUW Zawada	QES Mikotów	QES Zagórze	QES Żory	OGW Chorzów	Przepompownia Urbanowice	Przepompownia Paprocany	Zbiorniki wodne	Wydział Decyzyjności Wody	Wydział Transportu Piekary Śl.	Wydział Badania Wody - Katowice	Wydział Badania Wody - Goczałkowice	Wydział Badania Wody - Maczki	Stacja Regeneracji Węgla Aktywnego	Wydział Pomiarów i Automatyki	Razem	Cena jednostkowa netto	Stawka Vat	Wartość netto	Wartość brutto	Produkt/ model	
Wyłącznie dla Oddziałów Eksploatacji Sieci: Rękawice pięciopalcowe wodoszczelne ocieplane. Dłoń w całości pokryta lateksem. Dodatkowa druga szorstka powłoka z pianki lateksowej na części chwytnej i palcach. Ocieplenie wykonane z akrylu. Rękawice o dobrym dopasowaniu i dużej zręczności. Normy: EN 420, EN 388 (2 2 3 1 B), EN 511. Rozmiary 9, 10, 11. np. VV 736 albo inny o w/w parametrach	para												20	36												56						
Rozmiar: 9													3														3					
10													10	18													28					
11													7	18													25					
Rękawice pięciopalcowe ESD , manualne, wykonane z poliestru i włókien węglowych, dłoń i palce pokryte warstwą szarego poliuretanu, rękawica obszyta na końcu nicia. Normy: EN ISO 21420 - zręczność 5, EN 388 (3 1 2 1 A), EN 16350. Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11. np. VE702PESD albo inny o w/w parametrach	para	100																								150	250					
Rozmiar: 9		50																									40	90				
10		50																									60	110				
11																											50	50				
Rękawice pięciopalcowe całe gumowe, manualne, wykonane z podwójnej powłoki z PVC i nitrilu. Wkład 100% poliamid. Trzecia powłoka z szorstkiego PVC/nitrilu na stronie chwytnej. Długość: 30 cm. Grubość: 1,10 mm po stronie chwytnej. 1 mm - mankiet. Bez dodatku silikonu, lateksu, DMF(Dimetyloformamid). Normy: EN 420, EN 388 (3 1 2 1 A), EN 374-1 Typ A, EN 374-5. Odporność na uszkodzenie przez substancje chemiczne według normy EN 374-4: K 6 > 480 mm: Soda kaustyczna 40 % L 4 > 120 mm: Kwas siarkowy 96 % M 2 > 30 mm: Kwas azotowy 65% N 2 > 30 mm: Kwas octowy 99% P 6 > 480 mm: Nadtlenek wodoru 30% T 6 > 480 mm: Formaldehyd 37% Rozmiary: 9, 10, 11. np. Delta Plus Chemsafe VV836 albo inny o w/w parametrach	para	10	6			30		1											16							63						
Rozmiar: 9						30														8								38				
10		10	6					1												8								25				
Rękawice pięciopalcowe całe gumowe, manualne, wykonane z podwójnej powłoki z PVC i nitrilu. Wkład 100% drapanego akrylu. Trzecia powłoka z szorstkiego PVC/nitrilu na stronie chwytnej. Długość: 30 cm. Grubość: 1,35 mm po stronie chwytnej, 1,15 mm - mankiet. Bez dodatku silikonu, lateksu, DMF(Dimetyloformamid). Normy: EN 420, EN 388 (3 1 2 1 A), EN 511, EN 374-1 Typ A, EN 374-5. Odporność na uszkodzenie przez substancje chemiczne według normy EN 374-4: K 6 > 480 mm: Soda kaustyczna 40 % L 4 > 120 mm: Kwas siarkowy 96 % M 2 > 40 mm: Kwas azotowy 65% N 2 > 45 mm: Kwas octowy 99% P 6 > 480 mm: Nadtlenek wodoru 30% T 6 > 480 mm: Formaldehyd 37% Rozmiary: 9, 10, 11. np. Delta Plus Chemsafe Winter VV837 albo inny o w/w parametrach	para																		16			17				33						
Rozmiar: 9																				8			17					25				
10																				8								8				
Rękawice antywibracyjne Zalecane dla operatorów młotów pneumatycznych i pił do cięcia asfaltu Normy: EN420, EN 10819, EN388 (4 1 4 2 X)	para	4	2							5				16		10											37					
Rozmiar: 9																4												4				
10		3	2							3				8		4												20				
11		1								2				8		2												13				

