

Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz Cenowy
(Dostawa elektronarzędzi i pozostałych urządzeń Część 3: Dostawa wiertnicy diamentowej ze statywem)
Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 lub 2025

Część 3: Dostawa wiertnicy diamentowej ze statywem (CPV: 42652000-1)

Lp	Nazwa urządzenia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowane urządzenie
1	Wiertnica diamentowa ze statywem Wiertnica: - Do wiercenia na sucho i mokro. - Napięcie zasilania: 230V. - Moc nominalna: 1900W – 2000W. - Maksymalna zdolność wiercenia w betonie: min. 152 mm. - Maksymalna zdolność wiercenia w murze: min. 202 mm. - Łagodny rozruch z bezstopniową regulacją prędkości. - 3-biegowa skrzynka przekładniowa. - Zabezpieczenie termiczne silnika. - Kabel zasilający min. 5 m. - Prędkość przy pełnym obciążeniu: 550 / 1250 / 2700 min-1. - Uchwyt narzędzia: ½" G + 1 ¼" UNC - W wyposażeniu: walizka, podłączenie odpylacza, klucze do demontażu do koron 1¼" UNC 32 mm i 41 mm. Statyw: - Uchwyt z regulacją wysokości i głębokości cięcia. - Beznarzędziowa regulacja urządzenia. - Kołnierz do mocowania jednostki napędowej o średnicy 60 mm. - Wskaźnik ustawienia kąta wiercenia od 45° do 90°. - Ślizgowa blokada do ustawiania kąta nachylenia stojaka. - Wykonanie z aluminium. - Waga nie większa niż 15,0kg. - Akcesoria: wiercenie diamentowe na mokro, uszczelka gumowa, klucz 17x19, klucz 6 mm Hex, klucz 8 mm Hex, złączka uniwersalna 60 mm. (OES Żory)	kpl	1				Wiertnica diamentowa ze statywem Nazwa i typ: Wiertnica: - Do wiercenia na sucho i mokro: tak/nie*. - Napięcie zasilania: 230V: tak/nie*. - Moc nominalna:W. - Maksymalna zdolność wiercenia w betonie: mm. - Maksymalna zdolność wiercenia w murze: mm. - Łagodny rozruch z bezstopniową regulacją prędkości: tak/nie*. - 3-biegowa skrzynka przekładniowa: tak/nie*. - Zabezpieczenie termiczne silnika: tak/nie*. - Kabel zasilający m. - Prędkość przy pełnym obciążeniu: / / min-1. - Uchwyt narzędzia: ½" G + 1 ¼" UNC: tak/nie* - W wyposażeniu: walizka, podłączenie odpylacza, klucze do demontażu do koron 1¼" UNC 32 mm i 41 mm: tak/nie*. Statyw: - Uchwyt z regulacją wysokości i głębokości cięcia: tak/nie*. - Beznarzędziowa regulacja urządzenia: tak/nie*. - Kołnierz do mocowania jednostki napędowej o średnicy 60 mm: tak/nie*. - Wskaźnik ustawienia kąta wiercenia od° do°. - Ślizgowa blokada do ustawiania kąta nachylenia stojaka: tak/nie*. - Wykonanie z aluminium: tak/nie*. - Wagakg. - Akcesoria: wiercenie diamentowe na mokro, uszczelka gumowa, klucz 17x19, klucz 6 mm Hex, klucz 8 mm Hex, złączka uniwersalna 60 mm: tak/nie*.
				RAZEM			

Adresy dostaw:
OES Żory: ul. Szczekowicka 2C, 44-240 Żory, tel: 32 434 29 98, e-mail: magazyn21@gpw.katowice.pl

- Wymagane dokumenty do oferty:
- Karta katalogowa wystawiona przez producenta (w języku polskim) oferowanego urządzenia.
- Wymagane dokumenty przy dostawie:
- Deklaracja Zgodności,
 - Certyfikat CE,
 - DTR-ka lub Instrukcja Obsługi w języku polskim,
 - Karta Gwarancyjna (gwarancja min. 24 miesiące).