

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Belka do świetlówek LED, T8, G13, 120cm, IP20.	szt.	30				
2.	Halogen przenośny naświetlacz LED o mocy 50W, na wyposażeniu z akumulatorem bateria Li-Jon: 2200mAh, strumień świetlny: 3000 lumen, ładowarka DC.	szt.	7				
3.	Lampa LED Plafon o mocy 15W z czujnikiem ruchu i zmierzchu, napięcie zasilania 230V.	szt.	10				
4.	Lampa LED sufitowa Plafon czarna z czujnikiem ruchu i zmierzchu, wymiary 40cm, moc 30W, napięcie zasilania 230V, strumień świetlny 2550lm.	szt.	10				
5.	Lampka biurkowa 10CVC, kolor czarny o mocy 10W z klipsem. Dane techniczne: kolor: czarny, moc: 10W, temperatura barwowa: 6000K - 3300K, jasność: 600 lm, napięcie: AC100-240V, kąt świecenia: 120stopni, pobór prądu: 550mA, żywotność: 50000h, certyfikaty: CE, ROHS. Przykładowy producent: Aigostar.	szt.	2				
6.	Latarka czołowa akumulatorowa 3 x LED, źródło światła: LED CREE T6, ilość diod: 3, zasilanie: 2 akumulatory w zestawie, moc strumienia świetlnego: 3800 lm, waga: 0,24 kg, materiał: tworzywo sztuczne, kabel USB.	szt.	25				
7.	Latarka halogenowa o mocy 10W LED AC 230V/12V DC akumulatorowa wraz z zasilaczem i ze znakiem CE, strumień światła 850Lm, 2 tryby pracy 100% i 50%, czas pracy do min. 8h, możliwość wielokrotnego ładowania akumulatorów.	szt.	10				
8.	Naświetlacz LED o mocy 150W V-TAC biały neutralny 4000K, strumień świetlny 8200lm, stopień ochrony IP-65. Przykładowy producent: Samsung chip gwarancja.	szt.	3				
9.	Naświetlacz LED o mocy 50W z czujnikiem 4000K. Przykładowy typ: V-Tac Samsung VT-50-S. Gwarancja min. 5lat.	szt.	7				
10.	Naświetlacz LED, strumień świetlny 12000 lm, zasilanie 230V AC, moc diody 100W, kąt świecenia 100stopni, min. 5 lat gwarancji, kolor czarny. Przykładowy typ: VT-106 Samsung.	szt.	10				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
11.	Naświetlacz przenośny LED o mocy 20W na statywie z możliwością regulacji i powiększoną pojemnością baterii zapewniającą do 5godz. ciągłej pracy, wysoka wydajność świetlna 2300lm, dzienna barwa światła 5500-6000K, niezawodny litowo-jonowy akumulator nowej generacji, 4 akumulatory 2200mAh, stopień ochrony IP-65.	szt.	4				
12.	Naświetlacz przenośny LED o mocy 2x50W 230V (wodoodporny) na statywie z możliwości regulacji: Dane techniczne statywu: - materiał: metal / tworzywo sztuczne, - kolor: żółty, - wymiary: 495x1750x550mm, - regulacja kąta pochylenia: tak, - regulacja kąta obrotu ramienia: do 360°, Dane techniczne naświetlacza: - barwa światła: ciepły / zimny biały, - ilość diod: 56, - rodzaj diod: SMD, - temperatura barwowa: 4000K/6500K, - strumień światła: 3750lm, - klasa szczelności: IP-65, - zasilanie: 200-264VAC 50/60Hz, - zastosowanie: wewnętrzne/zewnętrzne, - mocowanie: uchwyt znajdujący się w komplecie, - kolor obudowy: czarny, - materiał obudowy: obudowa ze stopu aluminium, - szkło hartowane, - współczynnik PF > 0,92, - współczynnik CRI: 80, - kąt świecenia: 120°, - temperatura pracy: -40... +40°C, - wymiary: 220 x 165 x 40 mm,	szt.	4				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
13.	Naświetlacz przenośny LED o mocy 30W (bez czujnika) do zawieszenia: - barwa światła: 6000K, - diody: COB, - klasa energetyczna: A, - kolor: szary, - liczba cykli: on/off do 30000h, - moc znamionowa: 30W, - stopień szczelności: IP-65, - strumień świetlny: 2000Lm, - śr. trwałość: do 30000h, - wskaźnik oddawania barw: 80, - zasilanie z sieci: 230/50Hz.	szt.	1				
14.	Oprawa awaryjna / ewakuacyjna ścienna LED o mocy min. 3W, - praca: 2-3 godz., - moc min. 3W, - montaż natynkowy sufitowy lub ścienny, - tryb pracy: sieciowo-awaryjna (SA), - wyposażona w test manualny (MT), - w komplecie uniwersalny uchwyt do montażu ściennego, - napięcie zasilania: 230V 50÷60Hz, - świadectwo dopuszczenia CNBOP i CE Przykładowy typ: Kasjopeja LED II MT Intelight - Inlewa 93331.	szt.	10				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
15.	Oprawa awaryjna / ewakuacyjna wpuszczana LED o mocy od 3 - 5W, - praca do 2-3 godz., - moc 3 - 5W, - stopień ochrony IP-20, - źródło światła: diody LED 3 lub 5W (oprawa z soczewką), - tryb pracy: sieciowo-awaryjna (SA) nie MT!, - wyposażona w test manualny (MT), - montaż w sufitach podwieszanych, - akumulator Ni-Cd HT, - napięcie zasilania: 230V 50÷60Hz, - świadectwo dopuszczenia CNBOP i CE, Przykładowy typ: Starlet White LED SA MT.	szt.	3				
16.	Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED o mocy 3W praca do 3godz. z zainstalowanym modulem ewakuacyjnym o podwyższonym stopniu szczelności: - stopień ochrony IP-65, - źródło światła 10 LED 3W ciepła biała, - czas pracy 3h, - tryb pracy: awaryjna, awaryjno-sieciowa, - czas ładowania 48h, - akumulator Ni-Mh 1800mAh / 3,6V, - w skład zestawu wchodzi 3 piktogramy (lewo, prawo, dół), - podstawa i klosz wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu PC/V0, - widoczność 20m, - montaż sufitowy lub ścienny, - zakres temperatury pracy od 10°C ÷ 50°C, - wymiary: dł. 34cm x szer. 11cm x wys. 6,5cm.	szt.	57				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
17.	Oprawa awaryjna hermetyczna Wars LED panel o mocy 52W 2x120 SA 3H MT. Dane techniczne: seria Wars, moc 52W, montaż: natynkowa, barwa światła neutralna, temp. barwowa 4000K, stopień ochrony IP-65. Przykładowy typ: Intelight - Inlwlp 93128.	szt.	2				
18.	Oprawa awaryjno-sieciowa hermetyczna 2x36W 230V IP-65 SA/2h: - źródło światła: świetlówkowa T8 2x36W, - akumulatory w lampie do 2 godz. czas pracy, - stopień ochrony: IP-65, - klasa ochronności: I, - napięcie zasilania: 230V 50÷60Hz, - przystosowana do montażu na ścianie i suficie, - obudowa wykonana z szarego poliwęglanu, - klosz wykonany z przezroczystego poliwęglanu, - świadectwo dopuszczenia CNBOP.	szt.	3				
19.	Oprawa ewakuacyjno - awaryjna Orion LED II 100 SA 3h MT 3,5W kolor biały (w zestawie 3 piktogramy).	szt.	11				
20.	Oprawa hermetyczna awaryjna Tech LED o mocy 2x18W, 2x120 2h, SA/A z 2 tubami. Dane techniczne: moc: 2x18W, trzonek: G13, napięcie zasilania 230V, źródło światła: 2xT8 Glassv2 18W, strumień świetlny 2160lm, stopień ochrony: IP-65.	szt.	10				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
21.	Oprawa hermetyczna na dwie świetlówki LED o mocy 2x18W 120cm IP-65: - trzonek źródła światła: G13, - moc źródła światła: 2 x T8 LED 120cm, - napięcie znamionowe: 230V/50Hz, - sposób zasilania: jednostronne, - wymiary: 1263x111x58mm, - materiał obudowy: ABS, - materiał klosza: PS, - kolor obudowy: szary, - stopień ochrony: IP65, - sposób zasilania: jednostronne, - zastosowanie: wnętrza.	szt.	92				
22.	Oprawa hermetyczna na dwie świetlówki LED o mocy 2x9W, wymiary 2x60cm, stopień ochrony IP65.	szt.	30				
23.	Oprawa LED 60x60 40W, zasilacz w zestawie, 4000 lm, (trwałość 35000h) , 4000K (zamiennik oprawy rastrowej T8 4x18W).	szt.	8				
24.	Oprawa świetlówkowa przystosowana do technologii LED T8 o dł. 120cm, wodoodporna IP65.	szt.	45				
25.	Oprawa uliczna LED o mocy 79W (72W LED) IP66, In-0,35A, soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV, materiał obudowy- stop aluminium anodowany 4000K, 9950 lm, 230V 50Hz, montowana na maszcie pionowy o średnicy 60mm. Przykładowy typ: Rosa Cuddle II- LED).	szt.	28				
26.	Panel awaryjny LED o mocy 45W, napięcie zasilania 230V, wymiary 60x60mm. Czas podtrzymania 3h, montaż podtynkowy, barwa światła 4000K.	szt.	3				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
27.	Panel oświetleniowy LED rastrowy 40 W - Ledvance / Osram; kwadratowy o wymiarach: 595 x 595 mm; do montażu wewnętrznego w zabudowie sufitowej systemu typu raster; moc w granicach od 36-40W / 220...240V; strumień świetlny w granicach od 3400-3600 lm; temp. barwowa: 4000K; kolor oprawy - biały; w komplecie ze statecznikiem. Przykładowy producent: Ledvance OSRAM.	szt.	6				
28.	Światłówka energooszczędna rurkowa o mocy 18W 230V PLC, trzonek G24d-2, 2-piny, ciepłe białe światło, trwałość 10000godz., długość całkowita 153mm, temperatura barwowa 4000K, znamionowy strumień świetlny 1210lm. Przykładowy typ: Dulux D Ledvance.	szt.	12				
29.	Światłówka LED o mocy 10W do montażu w miejsce tradycyjnych świetlówek; trzonek G13; długość: 600mm, moc 10W / 230V; strumień świetlny 900-950 lm; temp. barwowa: 3600-4000K. Uwaga: zasilanie jednostronne.	szt.	65				
30.	Światłówka LED o mocy 18W 230V, trzonek G13 T8: - wymiary: dł. 1200mm x śr. 26mm, - kolor szkła: mleczne, kształt: liniowy, rurkowy, - barwa światła: neutralna, - jasność: 2250lm, - temperatura barwowa: 4000K, - klasa energetyczna: A+, - kąt świecenia: 270stopni, - temp. pracy: od -10... +45oC, - trwałość świecenia: 30000godz.	szt.	416				
31.	Światłówka LED o mocy 18W, 230V, 6400K, 1200mm. Przykładowy producent: Philips.	szt.	530				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
32.	Światłówka LED o mocy 9W 230V, trzonek G13 T8: - wymiary: dł. 600mm x śr. 26mm, - kolor szkła: mleczny, kształt: liniowy, rurkowy, - barwa światła: neutralna, - jasność: 1200lm, - temperatura barwowa: 4000K, - klasa energetyczna: A+, - kąt świecenia: 270stopni, - temp. pracy: od -10... +45oC, - trwałość świecenia: 30000godz.	szt.	178				
33.	Światłówka liniowa LED o mocy 10W, 230V do montażu w miejsce tradycyjnych świetlówek; trzonek G13; długość: 600mm moc 10W / 230V; strumień świetlny 900 - 950lm; temp. barwowa: 3600-4000K; Uwaga: zasilanie jednostronne.	szt.	110				
34.	Światłówka liniowa LED o mocy 18W 230V do montażu w miejsce tradycyjnych świetlówek; trzonek G13; długość: 1200mm moc 18W / 230V; strumień świetlny 1700 lm; temp. barwowa: 3600-4000K; Uwaga: zasilanie jednostronne.	szt.	35				
35.	Światłówka liniowa o mocy 18W 230V; długość: 600mm; średnica bańki 26mm - T8, trzonek G13; strumień świetlny min.1300lm; temp. barwowa - naturalna 4000-4800K; trwałość świecenia min: 15000h.	szt.	125				
36.	Światłówka liniowa o mocy 36W 230V; długość: 1200mm; średnica bańki 26-28mm - T8, trzonek G13; strumień świetlny 3350-4900lm; temp. barwowa - naturalna 3300-5400K; trwałość świecenia min: 15000h.	szt.	175				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
37.	Uchwyt ścienny do lamp ulicznych LED INOX 45 stopni, maszt słupek wysięgnik. Dane techniczne: - materiał: stal nierdzewna kwasoodporna 1.4301, - powierzchnia: szlifowana, - długość wysięgnika: 50cm, - rura: 50mm, - blacha montażowa w ymiarach 150x100x1,5mm, - kąt nachylenia: 45 stopni, - 4 otwory montażowe, Uchwyty powinien pasować do lamp solarnych i ulicznych.	szt.	40				
38.	Zapłonnik do świetlówek o mocach od 4...22W zasilanych napięciem 110V oraz w oprawach zasilanych napięciem 230VAC w układzie szeregowym, wymiary: 2/4/2cm.	szt.	100				
39.	Zapłonnik do świetlówek pojedynczych o mocach od 4...65W/80W zasilanych napięciem od 220 - 240V AC, wymiary: 2/4/2cm.	szt.	100				
40.	Żarówka halogenowa LED o mocy 2W (odpowiednik 20W), napięcie zasilania 230VAC, trzonek G4, barwa światła w granicach: 2700-4500K, strumień świetlny 190-200lm.	szt.	7				
41.	Żarówka halogenowa LED o mocy 6W (odpowiednik 60W) 230VAC, trzonek GU10, barwa światła w granicach: 2700-4000K, strumień świetlny 600lm, trwałość świecenia min: 15000h, średnica: 50mm.	szt.	30				
42.	Żarówka halogenowa tzw. kapsułkowa LED o mocy w granicach od 5,5-6W, 230V, trzonek G9, barwa światła w granicach: 2700-3200K, strumień świetlny 310-450lm, trwałość świecenia min. 15000-20000h.	szt.	5				
43.	Żarówka LED bańka E27 o mocy 36W, barwa neutralna 4000K 3960lm mleczna tulipan, przeznaczona np. do opraw ulicznych 270x90x212mm. Przykładowy typ: Parisienne IP-20 Samsung V-TAC.	szt.	5				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
44.	Żarówka LED o mocy 10W w kształcie bańki, napięcie 230V, trzonek E-27, strumień świetlny 850lm, barwa neutralna 4000K, trwałość świecenia 30000godz.	szt.	123				
45.	Żarówka LED o mocy 12W 230V w kształcie świecy - szyba mleczna, praca w sieci o napięciu 230VAC, trzonek E-27, trwałość: 10000h, barwa biało ciepła: strumień świetlny 610lm.	szt.	28				
46.	Żarówka LED o mocy 12W 24V AC/DC, E27, 4500K, 1055lm.	szt.	55				
47.	Żarówka LED o mocy 14,5W w kształcie bańki mlecznej, napięcie 230V, trzonek E-27, strumień świetlny 1055lm, barwa ciepła biała 2700K, trwałość świecenia 25000godz.	szt.	63				
48.	Żarówka LED o mocy 18W w kształcie bańki, praca w sieci o napięciu 230V, trzonek E-27, trwałość 8000godz., barwa światła ciepło-biała; strumień świetlny 1521lm.	szt.	50				
49.	Żarówka LED o mocy 20W w kształcie bańki, praca w sieci o napięciu 230V, trzonek E-27, trwałość 8000godz., barwa światła neutralna 4000K, strumień świetlny 2300lm.	szt.	25				
50.	Żarówka LED o mocy 23W SMD2835 4U, praca w sieci o napięciu 230V, trzonek E-27, żywotność 25 000godz., barwa światła zimno-biała, temperatura barwowa: 6000-6500K, strumień świetlny 2030lm, kąt świecenia 360stopni, wymiary 58x171mm.	szt.	13				
51.	Żarówka LED o mocy 6W napięcie 220-240V, trzonek E-14, w kształcie świecy - szkło mleczne, barwa ciepła: trwałość świecenia: 25000h, strumień świetlny 480lm.	szt.	40				
52.	Żarówka LED o mocy 8W napięcie 220-240V trzonek E-14, w kształcie świecy, barwa ciepła, trwałość świecenia: 17500godz. strumień świetlny 800lm.	szt.	60				
53.	Żarówka LED o mocy 9,5W (odpowiednik 60W) w kształcie bańki - szybka mleczna, napięcie 230V, trzonek E-27, barwa ciepło-biała, trwałość świecenia: 15000godz., strumień świetlny 806lm, wymiary: wys. 110mm x szer. 60mm.	szt.	96				

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY / FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
54.	Żarówka specjalistyczna wstrząsoodporna o mocy 100W, napięcie zasilnia 230V, trzonek E-27.	szt.	14				
55.	Żarówka specjalistyczna wstrząsoodporna o mocy 60W, napięcie zasilnia 230V, trzonek E-27.	szt.	20				
56.	Żarówka specjalistyczna wstrząsoodporna o mocy 60W, napięcie zasilnia 24V, trzonek E-27.	szt.	20				
57.	Żarówka uliczna LED Intense Plus o mocy 90W, rodzaj gwintu E40, napięcie zasilania 230V, strumień świetlny 12200lm, barwa światła 4000K, wymiary : 275x120x120mm. Przykładowy typ: LED-3102 Helios.	szt.	30				
58.	Żarówka uliczna LED o mocy 45W, rodzaj gwintu E27/E40, napięcie zasilania 230V, strumień świetlny 5000 lm, barwa światła 4000K, wymiary 120x275mm.	szt.	30				
59.	Żarnik halogenowy o mocy 100W, 230VAC, wymiar 118mm, wkład halogen żarówka R7S.	szt.	10				
60.	Żarnik halogenowy o mocy 200W, 230VAC, wymiar 118mm, wkład halogen żarówka R7S.	szt.	20				
61.	Żarówka uliczna LED o mocy 50W, napięcie zasilnia 230V, trzonek E-27, strumień świetlny 1041lm/W.	szt.	5				
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA					0,00	0,00	

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy