



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3 Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Zestawienie produktów wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych, dla których przeznaczona jest wskazana ilość produktów (wg rozdzielnika)

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	ZUW Dzieńkowice	ZUW Goczałkowice	Przepompownia Urbanowice	OES Mikołów	OES Żory	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	Zapora Goczałkowice	RAZEM
1.	Kabel do elektronarzędzi 2x1,5mm ² z wtyczką zalewaną o dł. 3 mb.	szt.		5		2		10				1			4	22
2.	Kabel do elektronarzędzi 3x2,5mm ² z wtyczką zalewaną o dł. 5 mb.	szt.		5		2						2				9
3.	Kabel komputerowy FTP 4x2x0,5mm ² do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych, skrętka o izolacji polwinilowej, temperatura układania od 0...+50oC, rezystancja izolacji >5000MΩ/km, wykonanie wg PN-EN-50173, EN 50173 i ISO/IEC 61156-5.	mb.												610		610
4.	Kabel komputerowy FTP w czarnej izolacji suchy bez żeluz 4x2x0,5mm ² do wykonywania instalacji zewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych, komputerowych, alarmowych oraz CCTV skrętka spełniająca wymogi kategorii 5e oraz pracujących w częstotliwości do 100MHz o przepustowości do 1 Gb/s. Wytrzymała powłoka PE (polietylen odporny na promieniowanie UV) oraz żyły wykonane w 100% z miedzi (1 opakowanie po 305 mb).	mb.												3050		3050
5.	Kabel światłowodowy jednomodowy, ośmiowłóknowy w izolacji poliwinylowej, 8JG.652 Z-XOTKtcdD, OPTIX kabel Aramid Z-XOTKtcdD: lekka konstrukcja jednotubowa (~20kg/km), średnica (~5.0mm), żel i konstrukcja blokująca wodę (WB), powłoka HDPE, odporność na promienie UV, zakres temperaturowy -40°C – 70°C, wzmocniony 2 prętami ARP (ø 0.4mm) oraz włóknami aramidowymi, całkowicie dielektryczny – odpowiednik Aramid Z-XOTKtcdD. Maksymalne naprężenie instalacyjne: 1200N.	mb.												1000		1000
6.	Przewód DY 1,5 mm ² 450/ 750V jednożyłowy brązowy (czarny, zielony), drut miedziany.	mb.		100												100
7.	Przewód DY 1,5 mm ² 450/ 750V jednożyłowy, drut miedziany, zielono-żółty.	mb.	50	100		100										250
8.	Przewód DY 1,5mm ² 450/750V jednożyłowy drut miedziany kolor czarny.	mb.	50	100												150



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3 Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Zestawienie produktów wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych, dla których przeznaczona jest wskazana ilość produktów (wg rozdzielnika)

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	ZUW Dzieńkowice	ZUW Goczałkowice	Przepompownia Urbanowice	OES Mikołów	OES Żory	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	Zapora Goczałkowice	RAZEM
9.	Przewód DY 1,5mm ² 450/750V jednożyłowy drut miedziany kolor czerwony.	mb.		100												100
10.	Przewód DY 1,5mm ² 450/750V jednożyłowy drut miedziany kolor niebieski.	mb.	50	100												150
11.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY 3x1,5mm ² z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN-87/E-90056.	mb.	50				50	200		100					25	425
12.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY 3x2,5mm ² z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN-87/E-90056.	mb.	50					200								250
13.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY, 5x1,5mm ² w izolacji i powłoce polwinitowej, okrągły.	mb.			100											100
14.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 2x1mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.						100					20			120
15.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 3x1,5mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.	100	100				100	100				60			460
16.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 3x1mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.						200					50			250



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3 Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Zestawienie produktów wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych, dla których przeznaczona jest wskazana ilość produktów (wg rozdzielnika)

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	ZUW Dzieńkowice	ZUW Goczałkowice	Przepompownia Urbanowice	OES Mikołów	OES Żory	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	Zapora Goczałkowice	RAZEM
17.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 3x2,5mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.	50	200			50	100		100			40			540
18.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 4x1,5mm ² z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.				100										100
19.	Przewód elektroenergetyczny gięty - linka H05VV-F / OWY 3x1,5mm ² z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V.	mb.		200		100						40				340
20.	Przewód elektroenergetyczny gięty - linka H05VV-F / OWY 3x2,5mm ² z żyłami miedzianymi wielodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V.	mb.		200		50					100	20				370
21.	Przewód elektroenergetyczny prądowy YKY/NYY-J 0,6/1kV 3x2,5mm ² drut do ziemi z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polwinitowej.	mb.							50							50
22.	Przewód instalacyjny LgY 1x1,5mm ² H07V-K - czarny.	mb.	50	100		100										250
23.	Przewód instalacyjny LgY 1x1,5mm ² H07V-K - niebieski.	mb.	50	100												150
24.	Przewód instalacyjny LgY 1x1,5mm ² H07V-K - żółto niebieski.	mb.	50	100												150
25.	Przewód instalacyjny LgY 1x10mm ² H07V-K - kolor czarny.	mb.						20								20
26.	Przewód instalacyjny LgY 1x10mm ² H07V-K - kolor niebieski.	mb.						20								20
27.	Przewód instalacyjny LgY 1x2,5mm ² H07V-K - czarny.	mb.		200							100					300
28.	Przewód instalacyjny LgY 1x2,5mm ² H07V-K - niebieski.	mb.		200							100					300
29.	Przewód instalacyjny LgY 1x2,5mm ² H07V-K - żółto niebieski.	mb.		200							100					300
30.	Przewód instalacyjny LgY 1x4mm ² H07V-K - kolor czarny.	mb.						100								100
31.	Przewód instalacyjny LgY 1x4mm ² H07V-K - kolor niebieski.	mb.						100								100



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3 Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Zestawienie produktów wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych, dla których przeznaczona jest wskazana ilość produktów (wg rozdzielnika)

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	ZUW Dzieńkowice	ZUW Goczałkowice	Przepompownia Urbanowice	OES Mikołów	OES Żory	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	Zapora Goczałkowice	RAZEM
32.	Przewód instalacyjny LgY 1x6mm ² H07V-K - kolor czarny.	mb.						50								50
33.	Przewód instalacyjny LgY 1x6mm ² H07V-K - kolor niebieski.	mb.						50								50
34.	Przewód instalacyjny linka H07V-K / LgY 16mm ² , napięcie znamionowe 750V, kolor żółto-zielony.	mb.									100					100
35.	Przewód ognioodporny PH120 E90 FE180 HDGS żo 5x1,5mm ² , napięcie znamionowe 300/500V.	mb.					100									100
36.	Przewód OMY 2x1,0mm ² H03VV-F 300V, kolor biały.	mb.		200												200
37.	Przewód oponowy warsztatowy w izolacji i oponie gumowej OW 3x1,5mm ² (HO5RR-F), linka o żyłach miedzianych Cu, napięcie znamionowe 300/500V, zgodność z normą PN-91/E90104.	mb.								50						50
38.	Przewód oponowy warsztatowy w izolacji polwinitowej OWY 5x2,5mm ² (HO5VV-F), linka o żyłach miedzianych, napięcie znamionowe 300/500V, zgodność z normą PN-92/E90104.	mb.									100					100
39.	Przewód prądowy OWY 500V 3x1mm ² (H05VV-F).	mb.		200												200
40.	Przewód prądowy OWY 500V 5x10mm ² (H05VV-F).	mb.													12	12
41.	Przewód przyłączeniowy w izolacji gumowej z wtyczką, 2x1,5mm ² , 16A, IP-44, o długości 3mb, wtyk prosty lub kątowy zalewany, końcówki zaciśnięte - tulejki mosiężne.	szt.		3												3
42.	Przewód przyłączeniowy w izolacji gumowej z wtyczką, 3x1,5mm ² , 16A, IP-44, o długości 3mb, wtyk prosty lub kątowy zalewany, końcówki zaciśnięte - tulejki mosiężne.	szt.		3		1									2	6
43.	Przewód sterowniczy ekranowany LiYCY 4x0,75mm ² , napięcie znamionowe 300V.	mb.					200									200
44.	Przewód telefoniczny ziemny, żelowany XZTMKMxp 3x2x0,5mm ² .	mb.							100							100



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3 Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Zestawienie produktów wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych, dla których przeznaczona jest wskazana ilość produktów (wg rozdzielnika)

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	ZUW Dzieckowice	ZUW Goczałkowice	Przepompownia Urbanowice	OES Mikołów	OES Żory	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	Zapora Goczałkowice	RAZEM
45.	Przewód zasilający do pompy z dławicą, blaszką, mocowanie na dwie śruby rozstaw otworu 34mm. Przewód zasilający przystosowany do pompy zanurzeniowej z dławicą blaszką małą, na dwie śruby, przeznaczony do pompy np. Omnigena IBO Dane techniczne: - jedno fazowy 3-żyłowy H07 3x1mm ² , - długość przewodu: 10mb (jeden odcinek), - rozstaw otworów 34mm (zew. 40mm, wew. 28), - średnica otworów fi 6mm, - średnica dławicy od strony pompy w najszerszym miejscu 20mm.	szt.									7					7

WYMAGANIA PRZY DOSTAWIE:

dla pozycji 1 - 40: trwałe oznaczenie znakiem CE i widoczne parametry techniczne na produkcie i jego opakowaniu”,
dla pozycji 41-42: „trwałe oznaczenie znakiem CE i widoczne parametry techniczne na produkcie i jego opakowaniu”, „instrukcja montażu w języku polskim”,
dla pozycji 43-44: „trwałe oznaczenie znakiem CE i widoczne parametry techniczne na produkcie i jego opakowaniu”,
dla pozycji 45: trwałe oznaczenie znakiem CE i widoczne parametry techniczne na produkcie i jego opakowaniu”, „instrukcja montażu w języku polskim”,

ADRESY MIEJSC DOSTAW ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DOSTAWY

1. ZUW Goczałkowice: ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice-Zdrój; tel. (32) 210-30-51 (osoba odpowiedzialna Alicja Jabłońska; e-mail: magazyn09@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:
- ZUW Goczałkowice
- Przepompownia Paprocany
- SUW Czaniec
- Zapora Goczałkowice
2. SUW Zawada: ul. Bytomska 6 A; 42-674 Karchowice; tel. (32) 233-78-34 (osoba odpowiedzialna: Ewa Burda; e-mail: magazyn12@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:
- SUW Zawada
- SUW Miedary
3. ZUW Dzieckowice: ul. Wodna 3; 41-407 Imielin; tel. (32) 222-34-34 (osoba odpowiedzialna: Agnieszka Jochemczyk lub Irena Malicka; e-mail: magazyn23@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:
- ZUW Dzieckowice
4. SUW Maczki: ul. Wodociągi 4; 41-217 Sosnowiec; tel. (32) 294-81-35 (osoba odpowiedzialna: Tomasz Czech lub Katarzyna Leksowska; e-mail: magazyn10@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 3 Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Zestawienie produktów wraz ze wskazaniem jednostek organizacyjnych, dla których przeznaczona jest wskazana ilość produktów (wg rozdzielnika)

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	SUW Będzin	SUW Czaniec	SUW Kozłowa Góra	SUW Łazy	SUW Maczki	ZUW Dzieńkowice	ZUW Goczałkowice	Przepompownia Urbanowice	OES Mikołów	OES Żory	Wydział Administracji	Wydział Ochrony	Zapora Goczałkowice	RAZEM
-----	--	------	------------	-------------	------------------	----------	------------	-----------------	------------------	--------------------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------	---------------------	-------

- SUW Będzin

- SUW Łazy

- SUW Maczki

5. OES Żory: ul. Szczekowicka 4 C, 44-240 Żory; tel. (32) 434-29-98 (osoba odpowiedzialna Barbara Zaręba, e-mail: magazyn21@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:

-OES Żory

6. OES Mikołów: ul. Filaretów 1A, 43-190 Mikołów; tel: (32) 226-22-52 (osoba odpowiedzialna: Beata Jarosik lub Izabela Kępa; e-mail: magazyn01@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:

-OES Mikołów

-Przepompownia Urbanowice

-OES Czarny Las

-OES Zagórze

- Wydział Administracji

7. SUW Kozłowa Góra: ul. Leśna 34, 42-284 Wymysłów; tel. (32) 287-68-74 (osoba odpowiedzialna: Kamila Kaczmarczyk; e-mail: magazyn15@gpw.katowice.pl) dla oddziałów:

- SUW Kozłowa Góra

- SUW Bibiela

- Wydział Ochrony

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy