

## Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia/Formularza cenowego

Adresy dostaw oraz ilości rur stalowych dla poszczególnych obiektów

1/ dostawa: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Oddział Eksploatacji Sieci Mikołów ul. Filaretów 1 A, 43-190 Mikołów

1	Rura stalowa ciśnieniowa DN 100, średnica zew. 108 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	5
2	Rura stalowa ciśnieniowa DN 150, średnica zew. 159 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	6
3	Rura stalowa ciśnieniowa DN 200, średnica zew. 219,1 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	4
4	Rura stalowa ciśnieniowa DN 250, średnica zew. 273 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	3
5	Rura stalowa ciśnieniowa DN 300, średnica zew. 323,9 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	2

2/ dostawa: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Oddział Eksploatacji Sieci Żory ul. Szczekowicka 4, 44-240 Żory

1	Rura stalowa ciśnieniowa DN 150, średnica zew. 159 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	12
2	Rura stalowa ciśnieniowa DN 200, średnica zew. 219,1 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	12
3	Rura stalowa ciśnieniowa DN 500, średnica zew. 508 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, ze szwem wzdłużnym	mb	6
4	Rura stalowa ciśnieniowa DN 600, średnica zew. 610 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, ze szwem wzdłużnym	mb	6
5	Rura stalowa ciśnieniowa DN 700, średnica zew. 711 mm, grubość ścianek min. 10 mm, nieizolowana, ze szwem wzdłużnym	mb	12
6	Rura stalowa ciśnieniowa DN 800, średnica zew. 813 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, ze szwem wzdłużnym	mb	8
7	Rura stalowa ciśnieniowa DN 900, średnica zew. 914 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, ze szwem wzdłużnym	mb	12
8	Rura stalowa ciśnieniowa DN 1000, średnica zew. 1016 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, ze szwem wzdłużnym	mb	6
9	Rura stalowa ciśnieniowa DN 1200, średnica zew. 1219 mm, grubość ścianki min. 12,5 mm, nieizolowana, ze szwem wzdłużnym	mb	6

3/ dostawa: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Oddział Eksploatacji Sieci Zagórze ul. Lenartowicza 1, 41-219 Sosnowiec

1	Rura stalowa ciśnieniowa DN 100, średnica zew. 108 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	12
2	Rura stalowa ciśnieniowa DN 150, średnica zew. 159 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	12
3	Rura stalowa ciśnieniowa DN 200, średnica zew. 219,1 mm, grubość ścianki min. 10 mm, nieizolowana, bezszwowa	mb	12

