

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 3: Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kabel do elektronarzędzi OWU 2x1,5mm2 z wtyczką zalewaną o dł. 3 mb.	szt.	15				
2.	Kabel do elektronarzędzi OWU 3x2,5mm2 z wtyczką zalewaną o dł. 5 mb.	szt.	12				
3.	Kabel komputerowy FTP 4x2x0,5mm2 do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych, skrętka o izolacji polwinitowej, temperatura układania od 0...+50oC, rezystancja izolacji >5000MΩ/km, wykonanie wg normy PN-EN-50173 i ISO/IEC 61156-5.	mb.	610				
4.	Kabel sieciowy U/UTP kategorii 5e, skrętka 4x2x0,45mm2, wewnętrzny Eca PVC biały, karton 305mb.	szt.	1				
5.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY 3x1,5mm2 z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN-87/E-90056.	mb.	825				
6.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY 3x2,5mm2 z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN-87/E-90056.	mb.	850				
7.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDY 5x1,5mm2 w izolacji i powłoce polwinitowej, okrągły.	mb.	20				
8.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 2x1mm2 z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.	400				
9.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 3x1,5mm2 z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.	500				
10.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 3x1mm2 z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.	300				
11.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 3x2,5mm2 z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.	500				
12.	Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe YDYp 4x1,5mm2 z żyłami miedzianymi Cu jednodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt płaski, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V, zgodność z normą PN.	mb.	100				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 3: Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
13.	Przewód elektroenergetyczny gięty - linka H05VV-F / OWY 3x1,5mm2 z żyłami miedzianymi Cu wielodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V.	mb.	450				
14.	Przewód elektroenergetyczny gięty - linka H05VV-F / OWY 3x2,5mm2 z żyłami miedzianymi Cu wielodrutowymi, w izolacji i powłoce polwinitowej, kształt okrągły, kolor biały, napięcie znamionowe 450/750V.	mb.	700				
15.	Przewód elektroenergetyczny prądowy YKY lub NYJ-J 0,6/1kV 3x2,5mm2 drut do ziemi z żyłami miedzianymi Cu w izolacji i powłoce polwinitowej.	mb.	300				
16.	Przewód instalacyjny LgY 1x1,5mm2 H07V-K - czarny.	mb.	25				
17.	Przewód instalacyjny LgY 1x1,5mm2 H07V-K - niebieski.	mb.	25				
18.	Przewód instalacyjny LgY 1x2,5mm2 H07V-K - czarny.	mb.	75				
19.	Przewód instalacyjny LgY 1x2,5mm2 H07V-K - niebieski.	mb.	75				
20.	Przewód instalacyjny LgY 1x4mm2 H07V-K - kolor czarny.	mb.	10				
21.	Przewód instalacyjny LgY 1x4mm2 H07V-K - kolor niebieski.	mb.	10				
22.	Przewód instalacyjny LgY 1x6mm2 H07V-K - kolor czarny.	mb.	80				
23.	Przewód instalacyjny LgY 1x6mm2 H07V-K - kolor niebieski.	mb.	80				
24.	Przewód instalacyjny linka H07V-K / LgY 16mm2, napięcie znamionowe 750V, kolor żółto-zielony.	mb.	25				
25.	Przewód OMY 2x1,0mm2 H03VV-F 300V, kolor biały.	mb.	100				
26.	Przewód oponowy warsztatowy w izolacji i oponie gumowej OW 3x1,5mm2 (H05RR-F), linka o żyłach miedzianych Cu, napięcie znamionowe 300/500V, zgodność z normą PN-91/E-90104.	mb.	265				
27.	Przewód oponowy warsztatowy w izolacji i oponie gumowej OW 3x2,5mm2 (H05RR-F), linka o żyłach miedzianych Cu, napięcie znamionowe 300/500V, zgodność z normą PN-91/E-90104.	mb.	100				

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 3: Dostawa artykułów elektrycznych - kable i przewody

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
28.	Przewód oponowy warsztatowy w izolacji polwinitowej OWY 4x1,5mm2 H05VV-F, linka o żyłach miedzianych, napięcie znamionowe 300/500V, zgodność z normą PN-92/E-90104.	mb.	100				
29.	Przewód oponowy warsztatowy w izolacji polwinitowej OWY 5x10mm2 (H05VV-F), linka o żyłach miedzianych, napięcie znamionowe 300/500V, zgodność z normą PN-92/E-90104.	mb.	100				
30.	Przewód oponowy warsztatowy w izolacji polwinitowej OWY 5x2,5mm2 (H05VV-F), linka o żyłach miedzianych Cu, napięcie znamionowe 300/500V, zgodność z normą PN-92/E-90104.	mb.	210				
31.	Przewód prądowy OWY 500V 3x1mm2 (H05VV-F).	mb.	100				
32.	Przewód przemysłowy H07RN-F (ONPD) 4x6mm2, 450/750V.	mb.	50				
33.	Przewód przyłączeniowy w izolacji gumowej z wtyczką 2x1,5mm2, 16A, klasa II, IP-44, o długości 3mb, wtyk prosty lub kątowy zalewany, końcówki zaciśnięte - tulejki mosiężne.	szt.	6				
34.	Przewód przyłączeniowy w izolacji gumowej z wtyczką 3x1,5mm2, 16A, IP-44, o długości 3mb, wtyk prosty lub kątowy zalewany, końcówki zaciśnięte - tulejki mosiężne.	szt.	5				
35.	Przewód sterowniczy ekranowany LiYCY 4x0,75mm2, napięcie znamionowe 300V. Kolor czarny.	mb.	400				
36.	Przewód sterowniczy ekranowany LiYCY 7x1,0mm2, napięcie znamionowe 300V, kolor czarny.	mb.	100				
37.	Przewód sterowniczy JZ-500 12x1,0mm2, kolor czarny.	mb.	100				
38.	Przewód YDY 5x2,5mm2. Napięcie znamionowe: 450/750V, kolor biały.	mb.	100				
39.	Przewód YDYP 5x2,5mm2. Napięcie znamionowe: 450/750V, kolor biały.	mb.	100				
40.	Przewód YTDY 2x0,5mm2, drut Cu, kolor biały.	mb.	100				
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA					0,00	0,00	

Miejscowość, data

Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy