

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	GTV Oprawa awaryjna LED Corso dwuzadaniowa 1 godzina, o mocy 3W, 6400K, 300lm, IP20.	szt.	2				
2.	Halogen przenośny naświetlacz LED o mocy 50W, na wyposażeniu z akumulatorem baterią Li-Jon: 2200mAh, strumień świetlny: 3000lm, ładowarka DC.	szt.	11				
3.	Lampa LED liniowa awaryjna HQ LED 150cm, o mocy 55W, 6050lm, 4000K, barwa biała-neutralna, IP-65, hermetyczna łączona moduł Emergency awaryjny 3 godziny.	szt.	5				
4.	Lampa LED Plafon, o mocy 15W z czujnikiem ruchu i zmierzchu, napięcie zasilania 230V.	szt.	22				
5.	Lampa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu, moc 30W, Dane znamionowe: - wodoodporność: tak - rodzaj LED SMD - napięcie AC 80-265 V - barwa światła biała 4000K - moc strumienia świetlnego 1800lm - kąt świecenia 120 stopni.	szt.	5				
6.	Lampa sodowa WLS-100W E-40, 230VAC.	szt.	25				
7.	Lampa sodowa WLS-150W E-40, 230VAC.	szt.	20				
8.	Lampka biurkowa 10CVC, kolor czarny o mocy 10W z klipsem. Dane techniczne: kolor: czarny, moc: 10W, temperatura barwowa: 6000K - 3300K, jasność: 600 lm, napięcie: AC100-240V, kąt świecenia: 120 stopni, pobór prądu: 550mA, żywotność: 50000 godz., wyrób oznakowany znakiem CE, ROHS. Przykładowy referencyjny producent: Aigostar.	szt.	5				
9.	Lampka biurkowa LED o mocy 10W, temperatura barwowa: 2800-5700K, zimny biały. Dane znamionowe: - napięcie ładowarki: AC100-240V 50/60Hz - prąd lampy: DC5V/1A, - kąt świecenia: 120 stopni Przykładowy referencyjny typ: Platinet Lampka LED 10W 43966 PDL509 + ładowarka USB 1A 2800-5700K 500LM.	szt.	4				
10.	Latarka czołowa akumulatorowa 3 x LED, źródło światła: LED CREE T6, ilość diod: 3, zasilanie: 2 akumulatory w zestawie, moc strumienia świetlnego: 3800 lm, waga: 0,24 kg, materiał: tworzywo sztuczne, kabel USB.	szt.	24				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
11.	Latarka halogenowa, o mocy 10W LED AC 230V/12V DC akumulatorowa wraz z zasilaczem i ze znakiem CE, strumień światła 850Lm, 2 tryby pracy 100% i 50%, czas pracy do min. 8 godzin, możliwość wielokrotnego ładowania akumulatorów.	szt.	13				
12.	Naświetlacz LED o mocy 50W z czujnikiem 4000K. Przykładowy referencyjny typ: V-Tac Samsung VT-50-S. Gwarancja min. 5 lat.	szt.	20				
13.	Naświetlacz LED, o mocy 150W V-TAC biały neutralny 4000K, strumień świetlny 8200lm, stopień ochrony IP-65. Przykładowy referencyjny producent: Samsung chip.	szt.	29				
14.	Naświetlacz LED, strumień świetlny 12000 lm, zasilanie 230V AC, moc diody 100W, kąt świecenia 100 stopni, gwarancja min. 5 lat, kolor czarny. Przykładowy referencyjny typ: VT-106 Samsung.	szt.	15				
15.	Naświetlacz przenośny LED o mocy 20W na statywie z możliwością regulacji i powiększoną pojemnością baterii zapewniającą do 5 godzin ciągłej pracy, wysoka wydajność świetlna 2300lm, dzienna barwa światła 5500-6000K, niezawodny litowo-jonowy akumulator nowej generacji, 4 akumulatory 2200mAh, stopień ochrony IP-65.	szt.	5				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
16.	Naświetlacz przenośny LED o mocy 2x50W 230V (wodoodporny) na statywie z możliwością regulacji: Dane techniczne statywu: - materiał: metal / tworzywo sztuczne, - kolor: żółty - wymiary: 495x1750x550mm - regulacja kąta pochylenia: tak - regulacja kąta obrotu ramienia: do 360 stopni Dane techniczne naświetlacza: - barwa światła: ciepły / zimny biały - ilość diod: 56 - rodzaj diod: SMD - temperatura barwowa: 4000K/6500K - strumień światła: 3750lm - klasa szczelności: IP-65 - zasilanie: 200-264VAC 50/60Hz - zastosowanie: wewnętrzne/zewnętrzne - mocowanie: uchwyt znajdujący się w komplecie - kolor obudowy: czarny - materiał obudowy: obudowa ze stopu aluminium - szkło hartowane - współczynnik PF > 0,92 - współczynnik CRI: 80 - kąt świecenia: 120 stopni - temperatura pracy: -40... +40°C - wymiary: 220 x 165 x 40 mm	szt.	2				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
17.	Oprawa awaryjna / ewakuacyjna naścienna LED o mocy min. 3W, - praca: do 2 - 3 godzin, - moc min. 3W, - montaż natynkowy sufitowy lub ścienny, - tryb pracy: sieciowo-awaryjna (SA), - wyposażona w test manualny (MT), - w komplecie uniwersalny uchwyt do montażu ściennego, - napięcie zasilania: 230V 50÷60Hz, - świadectwo dopuszczenia CNBOP i CE Przykładowy referencyjny typ: Kasjopeja LED II MT Intelight - Inlewa 93331.	szt.	22				
18.	Oprawa awaryjna / ewakuacyjna wpuszczana LED o mocy od 3 - 5W, - praca od 2 - 3 godz., - moc od 3 - 5W, - stopień ochrony IP-20, - źródło światła: diody LED 3 lub 5W (oprawa z soczewką), - tryb pracy: sieciowo-awaryjna (SA), - dopuszczalne wyposażenie tryb manualny (MT), - montaż w sufitach podwieszanych, - akumulator Ni-Cd HT, - napięcie zasilania: 230V 50÷60Hz, - świadectwo dopuszczenia CNBOP i CE, Przykładowy referencyjny typ: Starlet White LED SA MT.	szt.	7				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
19.	Oprawa awaryjna ewakuacyjna LED o mocy 3W praca do 3 godzin z zainstalowanym modulem ewakuacyjnym o podwyższonym stopniu szczelności: - stopień ochrony IP-65, - źródło światła 10 LED 3W ciepła biała, - czas pracy 3 godzin, - tryb pracy: awaryjna, awaryjno-sieciowa, - czas ładowania do 48 godz., - akumulator Ni-Mh 1800mAh / 3,6V, - w skład zestawu wchodzi 3 piktogramy (lewo, prawo, dół), - podstawa i klosz wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu PC/V0, - widoczność 20m, - montaż sufitowy lub ścienny, pracy od 10°C ÷ 50°C, - wymiary: dł. 34cm x szer. 11cm x wys. 6,5cm. - zakres temperatury	szt.	2				
20.	Oprawa awaryjna hermetyczna Wars LED panel o mocy 52W 2x120 SA 3 godziny MT. Dane techniczne: seria Wars, moc 52W, montaż: natynkowa, barwa światła neutralna, temp. barwowa 4000K, stopień ochrony IP-65. Przykładowy referencyjny typ: Intelight - Inlwlp 93128.	szt.	5				
21.	Oprawa awaryjno-sieciowa hermetyczna 2x36W 230V IP-65 SA/2H: - źródło światła: świetlówkowa T8 2x36W, - akumulatory w lampie do 2 godzin czas pracy, - stopień ochrony: IP-65, - klasa ochronności: I, - napięcie zasilania: 230V 50÷60Hz, - przystosowana do montażu na ścianie i suficie, - obudowa wykonana z szarego poliwęglanu, - klosz wykonany z przezroczystego poliwęglanu, - świadectwo dopuszczenia CNBOP.	szt.	6				
22.	Oprawa ewakuacyjno - awaryjna Orion LED II 100 SA 3H MT o mocy 3,5W kolor biały (w zestawie 3 piktogramy).	szt.	10				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
23.	Oprawa hermetyczna awaryjna Tech LED o mocy 2x18W, 2x120 2h, SA/A z 2 tubami. Dane techniczne: moc: 2x18W, trzonek: G13, napięcie zasilania 230V, źródło światła: 2xT8 Glassv2 18W, strumień świetlny 2160lm, stopień ochrony: IP-65.	szt.	6				
24.	Oprawa hermetyczna na dwie świetlówki LED o mocy 2x18W 120cm IP-65: - trzonek źródła światła: G13, - moc źródła światła: 2 x T8 LED 120cm, - napięcie znamionowe: 230V/50Hz, - sposób zasilania: jednostronne, - wymiary: 1263x111x58mm, - materiał obudowy: ABS, - materiał klosza: PS, - kolor obudowy: szary, - stopień ochrony: IP65, - sposób zasilania: jednostronne, - zastosowanie: wnętrza.	szt.	146				
25.	Oprawa hermetyczna na dwie świetlówki LED o mocy 2x9W, wymiary 2x60cm, stopień ochrony IP65.	szt.	85				
26.	Oprawa LED 60x60 40W, zasilacz w zestawie, 4000 lm, (trwałość 35000 godz.) , 4000K (zamiennik oprawy rastrowej T8 4x18W).	szt.	15				
27.	Oprawa podtynkowa GX53 kwadrat, gniazdo zasilające w komplecie. Źródło światła: żarówki LED z gniazdem GX53, otwór montażowy: 97mm, oprawa aluminiowa w kolorze czarnym.	szt.	30				
28.	Oprawa świetlówkowa przystosowana do technologii LED T8 o dł. 120cm, wodoodporna IP65.	szt.	43				
29.	Oprawa uliczna LED o mocy 79W (72W LED) IP66, In-0,35A, soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV, materiał obudowy- stop aluminium anodowany 4000K, 9950 lm, 230V 50Hz, montowana na maszt pionowy o średnicy 60mm. Przykładowy referencyjny typ: Rosa Cuddle II- LED).	szt.	35				
30.	Oprawa wpuszczana LED 3,5W. Zintegrowane źródło LED, Strumień świetlny: 300lm, barwa: ciepła biel, otwór montażowy: 80mm, kolor: matowy chrom, napięcie zasilania 230VAC.	szt.	30				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
31.	Panel oświetleniowy LED rastrowy 40W - Ledvance / Osram, kwadratowy o wymiarach: 595 x 595 mm, do montażu wewnętrznego w zabudowie sufitowej systemu typu raster, moc w granicach od 36-40W / 220...240V, strumień świetlny w granicach od 3400-3600 lm, temp. barwowa: 4000K, kolor oprawy - biały, w komplecie ze statecznikiem. Przykładowy referencyjny producent: Ledvance OSRAM.	szt.	28				
32.	Światłówka energooszczędna rurkowa o mocy 18W 230V PLC, trzonek G24d-2, 2-piny, ciepłe białe światło, trwałość 10000godz., długość całkowita 153mm, temperatura barwowa 4000K, znamionowy strumień świetlny 1210lm. Przykładowy referencyjny typ: Dulux D Ledvance.	szt.	15				
33.	Światłówka LED 6W trzonek G24d-1, 220-240V. Przykładowy referencyjny typ: Dulux D13 EM V.	szt.	10				
34.	Światłówka LED o mocy 10W do montażu w miejsce tradycyjnych świetlówek, trzonek G13, długość: 600mm, moc 10W / 230V, strumień świetlny 900-950 lm, temp. barwowa: 3600-4000K. Uwaga: zasilanie jednostronne.	szt.	125				
35.	Światłówka LED o mocy 18W 230V, trzonek G13 T8: - wymiary: dł. 1200mm x śr. 26mm, - kolor szkła: mleczne, kształt: liniowy, rurkowy, - barwa światła: neutralna, - jasność: 2250lm, - temperatura barwowa: 4000K, - klasa energetyczna: A+, - kąt świecenia: 270 stopni, - temp. pracy: od -10... +45oC, - trwałość świecenia: 30000 godz.	szt.	782				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
36.	Światłówka LED o mocy 9W 230V, trzonek G13 T8: - wymiary: dł. 600mm x śr. 26mm, - kolor szkła: mleczny, kształt: liniowy, rurkowy, - barwa światła: neutralna, - jasność: 1200lm, - temperatura barwowa: 4000K, - klasa energetyczna: A+, - kąt świecenia: 270 stopni, - temp. pracy: od -10... +45oC, - trwałość świecenia: 30000 godz.	szt.	439				
37.	Światłówka liniowa LED o mocy 10W, 230V do montażu w miejsce tradycyjnych świetlówek, trzonek G13, długość: 600mm moc 10W / 230V, strumień świetlny 900 - 950lm, temp. barwowa: 3600-4000K, Uwaga: zasilanie jednostronne.	szt.	2				
38.	Światłówka liniowa LED o mocy 18W 230V do montażu w miejsce tradycyjnych świetlówek, trzonek G13, długość: 1200mm moc 18W / 230V, strumień świetlny 1700 lm temp. barwowa: 3600-4000K, Uwaga: zasilanie jednostronne.	szt.	82				
39.	Światłówka liniowa o mocy 18W 230V, długość: 600mm, średnica bańki 26mm - T8, trzonek G13, strumień świetlny min. 1300lm, temp. barwowa - naturalna 4000-4800K, trwałość świecenia min: 15000h.	szt.	25				
40.	Światłówka liniowa o mocy 36W 230V, długość: 1200mm, średnica bańki 26-28mm - T8, trzonek G13, strumień świetlny 3350-4900lm, temp. barwowa - naturalna 3300-5400K, trwałość świecenia min: 15000h.	szt.	25				
41.	Uchwyt montażowy do lamp ulicznych średnica zakończenia słupa ulicznego: zakres od Ø55 do Ø70 mm.	szt.	6				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
42.	Uchwyt ścienny do lamp ulicznych LED INOX 45 stopni, maszt słupek wysięgnik. Dane techniczne: - materiał: stal nierdzewna kwasoodporna 1.4301, - powierzchnia: szlifowana, - długość wysięgnika: 50cm, - rura: 50mm, - blacha montażowa w miarach 150x100x1,5mm, - kąt nachylenia: 45 stopni, - 4 otwory montażowe, Uchwyt powinien pasować do lamp solarnych i ulicznych.	szt.	13				
43.	Zapłonnik do świetlówek o mocach od 4...22W zasilanych napięciem 110V oraz w oprawach zasilanych napięciem 230VAC w układzie szeregowym, wymiary: 2/4/2cm.	szt.	20				
44.	Zapłonnik do świetlówek pojedynczych o mocach od 4...65W/80W zasilanych napięciem od 220 - 240V AC, wymiary: 2/4/2cm.	szt.	200				
45.	Żarówka GX53, o mocy 6W, barwa światła: biała neutralna 4000K, strumień światła: 490lm.	szt.	40				
46.	Żarówka halogenowa LED o mocy 2W (odpowiednik 20W) 230VAC, trzonek G4, barwa światła w granicach: 2700-4500K, strumień świetlny 190-200lm.	szt.	4				
47.	Żarówka halogenowa LED o mocy 6W (odpowiednik 60W) 230VAC, trzonek GU10, barwa światła w granicach: 2700-4000K, strumień świetlny 600lm, trwałość świecenia min: 15000h, średnica: 50mm.	szt.	40				
48.	Żarówka LED bańka E27 o mocy 36W, barwa neutralna 4000K 3960lm mleczna tulipan, przeznaczona np. do opraw ulicznych 270x 90x212mm. Przykładowy referencyjny typ: Parisienne IP-20 Samsung V-TAC.	szt.	26				
49.	Żarówka LED o mocy 10W w kształcie bańki, napięcie 230V, trzonek E-27, strumień świetlny 850lm, barwa neutralna 4000K, trwałość świecenia 30000godz.	szt.	67				
50.	Żarówka LED o mocy 12W 230V w kształcie świecy - szyba mleczna, praca w sieci o napięciu 230VAC, trzonek E-27, trwałość: 10000h, barwa białą ciepłą: strumień świetlny 610lm.	szt.	37				
51.	Żarówka LED o mocy 12W 24V AC/DC, E27, 4500K, 1055lm.	szt.	68				
52.	Żarówka LED o mocy 14,5W w kształcie bańki mlecznej, napięcie 230V, trzonek E-27, strumień świetlny 1055lm, barwa ciepła biała 2700K, trwałość świecenia 25000godz.	szt.	30				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
53.	Żarówka LED o mocy 18W w kształcie bańki, praca w sieci o napięciu 230V, trzonek E-27, trwałość 15000godz., barwa światła ciepło-biała, strumień świetlny 1521lm.	szt.	10				
54.	Żarówka LED o mocy 20W w kształcie bańki, praca w sieci o napięciu 230V, trzonek E-27, trwałość 8000godz., barwa światła neutralna 4000K, strumień świetlny 2300lm.	szt.	57				
55.	Żarówka LED o mocy 23W SMD2835 4U, praca w sieci o napięciu 230V, trzonek E-27, żywotność 25 000godz., barwa światła zimno-biała, temperatura barwowa: 6000-6500K, strumień świetlny 2030lm, kąt świecenia 360stopni, wymiary 58x171mm.	szt.	27				
56.	Żarówka LED o mocy 30W w kształcie walca, praca w sieci o napięciu 230V, trzonek E-27, trwałość 15000godz., barwa światła neutralna 4000K, strumień świetlny min. 3000lm.	szt.	30				
57.	Żarówka LED o mocy 6W napięcie 220-240V, trzonek E-14, w kształcie świecy - szkło mleczne, barwa ciepła: trwałość świecenia: 25000h, strumień świetlny 480lm.	szt.	20				
58.	Żarówka LED o mocy 8W napięcie 220-240V trzonek E-14, w kształcie świecy, barwa ciepła, trwałość świecenia: 17500godz. strumień świetlny 800lm.	szt.	37				
59.	Żarówka LED o mocy 9,5W (odpowiednik 60W) w kształcie bańki -szybka mleczna, napięcie 230V, trzonek E-27, barwa ciepło-biała, trwałość świecenia: 15000godz., strumień świetlny 806lm, wymiary: wys. 110mm x szer. 60mm.	szt.	19				
60.	Żarówka LED zasilanie 175-250V DC, gwint E27, barwa 4000K, o mocy 9W, 1055 lumenów (konieczne zasilanie DC dla oświetlenia awaryjnego w rozdzielniach gdzie jest bezpośrednie zasilanie 220VDC z akumulatorów). Przykładowy referencyjny typ: Osramnr EAN 099854044212.	szt.	30				
61.	Żarówka specjalistyczna wstrząsoodporna o mocy 100W, napięcie zasilania 230V, trzonek E-27.	szt.	20				
62.	Żarówka specjalistyczna wstrząsoodporna o mocy 60W, napięcie zasilania 230V, trzonek E-27.	szt.	51				
63.	Żarówka specjalistyczna wstrząsoodporna o mocy 60W, napięcie zasilania 24V, trzonek E-27.	szt.	1				
64.	Żarówka uliczna LED Intense Plus o mocy 90W, rodzaj gwintu E40, napięcie zasilania 230V, strumień świetlny 12200lm, barwa światła 4000K, bańka ED120, trwałość 25000 godz., wymiary : 275x120x120mm. Przykładowy referencyjny typ: LED-3102 Helios.	szt.	30				
65.	Żarówka uliczna LED o mocy 45W, rodzaj gwintu E27/E40, napięcie zasilania 230V, strumień świetlny 5000 lm, barwa światła 4000K, wymiary 120x275mm.	szt.	30				

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Część 2: Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych

Lp.	NAZWA ARTYKUŁU o parametrach o takich jak:	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa zł netto	Wartość zł netto [F=DxE]	Wartość zł brutto [G=F+podatek VAT]	Nazwa producenta
A	B	C	D	E	F	G	H
66.	Żarówka uliczna LED o mocy 50W, napięcie zasilania 230V, trzonek E-27, strumień świetlny 104 lm/W.	szt.	10				
67.	Żarówka uliczna LED, o mocy 25W, napięcie zasilania 230-240VAC, jasność: 5250lm, E-27, IP-20 wymiary: 185x46x46mm, barwa: 4000K. Przykładowy referencyjny typ: Corn E27 T38 25W City Light Retrofit HID.	szt.	50				
68.	Żarówka żarowo-rtęciowa MIX E-27, o mocy 125W, zasilanie 230VAC.	szt.	15				
69.	Żarówka żarowo-rtęciowa MIX E-40, o mocy 160W, zasilanie 230VAC.	szt.	15				
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA					0,00	0,00	

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy