

.....
Pieczęć Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

„Dostawa fabrycznie nowych prostowników i akumulatorów” z podziałem na 2 części: Część I: Dostawa prostowników

Lp	Nazwa urządzenia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowane urządzenie
1	Profesjonalny prostownik do wspomagania rozruchu pojazdów oraz ładowania - Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz - Napięcie ładowania: 6/12/24 V - Maksym. prąd ładowania: 45 A (6 V)/ 45/70 A (12/24 V) - Prąd rozruchu: 900 A (12/24 V) - Znamionowa pojemność akumulatora (min/max): 20 - 650 (6 V) / 20 - 1000 (12/24 V) - Zabezpieczenie: termiczne - Min. 4 tryby ładowania: STD - kwasowe akumulatory płynne WET GEL – akumulatory żelowe AGM – akumulatory bezobsługowe AGM, MF oraz EFB 12V-LITHIUM – akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) (OES Żory)	szt	1				Profesjonalny prostownik do wspomagania rozruchu pojazdów oraz ładowania Nazwa i typ: - Znamionowe napięcie zasilania: 230 V; 50Hz: tak/nie* - Napięcie ładowania: 6/12/24 V: tak/nie* - Maksym. prąd ładowania:A (6 V)/A (12/24 V) - Prąd rozruchu:A (12/24 V) - Znamionowa pojemność akumulatora (min/max):(6 V) /(12/24 V) - Zabezpieczenie: termiczne: tak/nie* - Tryby ładowania: STD, GEL, AGM, 12V-LITHIUM: tak/nie*
2	Akumulator do wspomagania rozruchu pojazdów (BOOSTER) - Napięcie wspomagania rozruchu: 12V/24V - Prąd rozruchu: min. 1600A (12V) / 800A (24V) - Szczytowy prąd rozruchu: min 4400A (12V)/2200A (24V) - Napięcie doładowywania: 230 V; 50Hz - Długość przewodów rozruchowych: min 160 cm - Ilość wejść USB: min. 1x 2,4A 5V - Pojemność akumulatora: 2x 12V min. 22Ah - Waga urządzenia: maks. 21 kg (OES Żory)	szt	1				Akumulator do wspomagania rozruchu pojazdów (BOOSTER) Nazwa i typ: - Napięcie wspomagania rozruchu: 12V/24V: tak/nie* - Prąd rozruchu:A (12V) /A (24V) - Szczytowy prąd rozruchu:A (12V)/A (24V) - Napięcie doładowywania: 230 V; 50Hz: tak/nie* - Długość przewodów rozruchowych: cm - Ilość wejść USB: - Pojemność akumulatora: - Waga urządzenia:kg

3	Prostownik akumulatorowy automatyczny - Zasilanie: 230 V / 50 Hz - Obsługiwana pojemność akumulatora: 40-500 Ah - Napięcie ładowania: 14.4V/15.8V/13.6V - Maks. prąd ładowania: min. 25A - Obsługa akumulatorów: kwasowo-ołowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB), GEL, litowe: LifePo4 - Funkcja regenerowania akumulatora - Zewnętrzny czujnik kompensacji temperatury - Długość kabli ładujących: min. 2000mm (kabel DC) - Długość kabla zasilającego: min. 1900mm (kabel AC) (OES Mikołów)	szt	1				Prostownik akumulatorowy automatyczny Nazwa i typ: - Zasilanie: 230 V / 50 Hz: tak/nie* - Obsługiwana pojemność akumulatora:Ah - Napięcie ładowania: 14.4V/15.8V/13.6V: tak/nie* - Maks. prąd ładowania:A - Obsługa akumulatorów: kwasowo-ołowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB), GEL, litowe: LifePo4: tak/nie* - Funkcja regenerowania akumulatora: tak/nie* - Zewnętrzny czujnik kompensacji temperatury: tak/nie* - Długość kabli ładujących:mm (kabel DC) - Długość kabla zasilającego:mm (kabel AC)
Calkowita wartość zamówienia							

* - niepotrzebne skreślić

** - akumulator dostosowany do istniejącego urządzenia

Adresy dostaw:

OES Mikołów: ul. Filaretów 1, 43-190 Mikołów; tel: 32 226 22 52; e-mail: magazyn01@gpw.katowice.pl

OES Żory: ul. Szczekowicka 2c, 44-240 Żory, tel: 32 434 29 98, e-mail: magazyn21@gpw.katowice.pl

Wymagane dokumenty przy dostawie:

- Certyfikat CE,
- Deklaracja zgodności,
- DTR-ka lub Instrukcja Obsługi w języku polskim,

Gwarancja: min. 24 miesiące

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy